

## **Megelőző intézkedések:**

- Közületi felhasználás esetén megfelelő méretű textil szennyfogó zónák (4-6 méter hosszban) kialakítása akár 80%-ban csökkentheti a szennyeződések ráhordását a vinylpadló felületére, így a burkolat használati értéke és a tisztítási költségek is jelentősen befolyásolhatók.
- A Wineo vinylburkolatok rendszeres időközönként tisztítandók úgy, hogy a tisztítás módja és intenzitása megfeleljen az igénybevételnek.
- Az építkezés során keletkező por, homok és hasonló nem tapadó szennyeződések a padló felületről folyamatosan sepréssel és porszívózással távolítandók el. A munkák megkezdése előtt a már lefektetett vinylpadlót takarással kell óvni a szennyeződésektől.
- Fektetés utáni első tisztítás: Először a nem tapadó szennyeződések (por stb.) kell eltávolítani sepréssel és porszívózással. Ezt követően a tapadó szennyeződésekeltávolítani PU (poliuretán) felület takarításához való tisztítószerrel. Utolsó lépésként tiszta vizes felmosást (alaposan kicsavart felmosófejjel, ködnedvesen) kell végezni a felületen. Gépi tisztítás is végezhető, kizárólag vörös színű gépi tisztítófej használható.

## **Mindennapos tisztítás:**

- A Wineo vinylpadlókat naponta vagy a szennyezettségtől függő rendszerességgel tisztítani kell.
- Nem tapadó szennyeződésekeltávolítani sepréssel, porszívózással, vagy nedves felmosással távolítsuk el a felületről.
- A nedves felmosáshoz alkalmazható impregnált mikrószálás törölkendő vagy felmosó mop. Erősen tapadó szennyeződésekeltávolítani a felmosóvízhez adagolt PU (poliuretán) tisztítószer segítségével távolítsuk el. A tisztítószer túladagolását kerülni kell, mindig betartandó a tisztítószer gyártójának előírásai. Tisztítószeres felmosást követően mindig végezzünk tiszta vizes felmosást a tisztítási folyamat befejezéseként. A felületre rátapadt erős szennyeződésekeltávolítani (cipőtalp nyoma, görgőnyomok stb.) gépi tisztítással puha, vörös színű tisztítófej alkalmazásával végezzük.
- Erős, extrém szennyeződésekeltávolítani a Wineo vinylpadlóról gépi tisztítással távolítsunk el. Használjunk vörös színű tisztítófejet vagy kefét és víz felszívására alkalmas tisztítógépet. A befejező művelet mindig tiszta vizes felmosás legyen.

## **Ápolás és karbantartás:**

- A gyártás során a PUR (poliuretán) felület zártságát úgy alakították ki, hogy mind a szállítás, beépítés és lakossági felhasználás során optimális védelmet biztosítson.
- Magasabb, erősebb igénybevétel esetén, közületi felhasználásnál a jobb védőhatás és a könnyebb tisztíthatóság érdekében rendszeres ápolást javasolunk matt PU (poliuretán) felületzáró ápolószerrel.
- A használatától függően a felület esetleges kopása rendszeresen ellenőrizendő és szükség esetén PU (poliuretán) felületzáró ápolószerrel újra zárandó a felület.

## **Foltok eltávolítása:**

Minden foltképző és agresszív anyagot a felületről haladéktalanul el kell távolítani. Mielőtt a foltokat tisztítószerrel vagy folteltávolítóval kezelnénk, feltétlenül végezzünk a tisztítószerrel vagy folteltávolítóval

próbatisztítást nem feltűnő helyen vagy egy maradék vinylpadlón, annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy az alkalmazni kívánt szer nem okoz-e elváltozást a vinylpadlón.

#### **.Általános információk:**

- A vinylpadló beépítését követően, az építkezés befejezéséig a padlóburkolatot megfelelő minőségű takarással kell védeni az esetleges sérülések elkerülése érdekében.
- Berendezési tárgyak alatt meg kell akadályozni a nedvesség felgyülemelését.
- Bútorlábakat/szék asztal is/ megfelelő filcalátéttel kell ellátni.
- Alkalmazzon kizárólag megfelelő görgővel ellátott irodaszéket vagy bútort (EN12529 W típus lágy-alapján).
- A filcalátétek és bútorgörgők rendszeres időközönként ellenőrzésre szorulnak.
- A bútorlábak és alátétek teljes felületükön feküdjenek fel a padlóburkolatra és az éleik legyenek lekerekítve. Fém alátétet nem javasoljunk, mert az esetleges korrózió foltosodáshoz vezethet.
- Virágedények, kaspók, terrakotta virágtartók az elasztikus vinylpadlón elszíneződéseket okozhatnak, ezért mindig megfelelő alátétet alkalmazzanak.
- Színes gumi, kaucsuk, vagy műanyag görgők és kerekek, autógumi, kerékpárgumi, szállítóeszközök kerekei vagy hasonló színes anyagok az elasztikus burkolatban elszíneződéseket okozhatnak. Használjon mindenképpen világos színű, emissziómentes alátéteket, kerekeket, görgőket.
- Alapvetően a színes kemikáliák és már színezett anyagok használata kerülendő, esetleges érintettség esetén haladéktalanul a felületről eltávolítandó.
- Nagy, pontszerű terhelések kis felfekvő felületen az elasztikus burkolaton irreverzibilis benyomódásokhoz, sérülésekhez, átszakadásokhoz vezethetnek. Mindenképpen alkalmazzon megfelelő méretű és minőségű teherelosztó alátétet.
- A padlóburkolatok csúszóssága és a lépésbiztonság alapvetően a felületre behordott szennyeződések mennyiségétől, a takarítás gyakoriságától és az alkalmazott tisztítószer minőségétől függ. Alkalmazzon mindig azonos gyártó által előállított egymással kompatibilis tisztítószert. Súrolószer, szanitertisztító, savak, erős oldószerek a vinylpadló károsodásához vezetnek.
- Minden Wineo padlóburkolat nagyon magas fényállósággal, színtartóssággal rendelkezik. Ezt független vizsgáló intézetek ellenőrzik és dokumentálják a nemzetközi normáknak megfelelően. Ennek ellenére erős UV-fényhatásnak kitett helyeken fakulás ill. színváltozás tartósan nem zárható ki. Megfelelően méretezett árnyékolással megelőzhető vagy minimalizálható a fakulás vagy színváltozás.
- Színezett seb- és bőrfertőtlenítőszer, hajfesték vagy peroxid tartalmú szőkítőszer szintén irreverzibilis elszíneződéseket okozhatnak. Kemikáliák, színező anyagok vagy élelmiszerek használata során felmerülő bizonytalanság esetén egy nem szembetűnő helyen vagy egy maradék vinylpadlón próbát kell végezni.

#### **Likvidáció:**

Lakossági: Likvidálható a vegyes háztartási hulladékkal

Közületi: AVV 170203 szerint, adott országtól függően